

Bühnenbeleuchtung

Anz.	Bezeichnung
1	GrandMA3 compact XT (Bedienung nur durch Techniker der AEH) 15 Playback Fader 60 unabhängige Playbacks 16 zuweisbare x-Tasten 3 etherCON und 5 USB Anschlüsse 5 Dual Encoder 6 DMX-Ausgänge, 1 DMX-Eingang 1 externer Multitouch Screen kann angeschlossen werden 39 rotierbare RGB hinterleuchtete Encoder 2 hinterleuchtete und motorisierte A/B 100mm Fader Individuell hinterleuchtete, dimmbare und geräuscharme (klicklose) Tasten
2	LED Scheinwerfer PARL-1RGB/SW
5	LED Scheinwerfer BeamZ, Akkubetrieb
2	Moving Light Spot ROBE Robin DLX Spot LED Moving Head RGBW
1	Followspot Followspot Robert Juliat Tobaze 1200 W MSD Farbmagazin, Irisblende, mechanische Blende
1	Unique 2 Hazer mit Lüfter / Timer
6	Profilscheinwerfer ETC Zoom 25°-50°, 750W
7	Vorderbühne – Fresnel V MAX LED Fixture mit Torblende 4-flügelig
4	Bühnenraum- LDR Nota PC 1250W mit Torblende 4-flügelig
24	Fluter Rima S 500 mit Dichtro-Farbfilter
7	Fluter Rima 1S 500 F schwarz mit Dichtro-Farbfilter optional
7	Fluter Rima 1A 500 F schwarz
Diverse	Dichtro-Farbfilter
4	Moving Head ROBE Robin 600 LED Wash+ 3x15W / 8000Lux@5m

- 8** **LED Scheinwerfer PARC-100/RGB**
100W Abstrahlwinkel 60°
- 4** **LED Profiler P12**
JB-Lighting 640W LED mit Blendenschiebemodul
Zoombereich: 5,7° – 60° (1:10,5)
2 Gaboräder mit je 6 rotier-, positionier- und auswechselbaren Gobos + offen
CMY-Farbmischeinheit für schnelle und gleichmäßige Farbmischung + linearer CTO
1 Farbrad mit 7 Voll- bzw. Halbfarben + offen und lineare Farbanwahl
High CRI-Filter
2 Frostfilter (soft edge, flood frost), stufenlose – optional weitere Froststufen möglich
2 Prismen – zirkular und linear, rotier- und indexierbar
Motorisierte stufenlose Highspeed-Iris
Elektronischer Dimmer 0 % – 100 %
Shutter elektronisch mit vorprogrammierten Puls- und Ramp-Funktionen
Animationseffekt / Sparkle-Effekt
Fokus mit Autofokusfunktion
Blendenschiebermodul mit 4 Blenden – jede komplett schließend und mit separater Bewegungs- und Drehsteuerung, Modul um 110° drehbar
- 6** **LED Profiler P9 Beamspot**
JB-Lighting 330W LED
Zoom von 3,4°– 54° (1:15,9)
1 Gaborad mit 7 rotierenden Gobos
1 Gaborad mit 11 statischen Gobos
1 Farbrad mit 7 Farben, High CRI-Filter, CTB-Filter
CMY-Farbmischeinheit und linearer CTO
Elektronischer Shutter mit vorprogrammierten Puls- und Rampfunktionen
3-fach Prisma zirkular und stufenloser Frostfilter
Flüsterleiser Betrieb: nur 29 dB(A)
Stufenlose Highspeed-Iris
Flackerfreier Betrieb, Kamera-Mode: 100 | 120 | 600 Hz und 3 kHz
4 Tragegriffe für einfaches Handling
Große Lichtaustrittslinse mit Ø 135 mm
- 24** **LED Scheinwerfer PARC-100/RGB (Im Saal 1)**
100W Abstrahlwinkel 60°
Ambiente Licht im Saal am Rigg